

DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

DUPLI-COLOR



- Indicată pentru aplicații la interior și exterior
- Rezistență bună la factori externi
- Flux bun, suprafața devine netedă

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: rășini speciale

Culoare: transparent

Miros: solvent

Grade de luci (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):

nu se aplică

Eficiență:

150ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,8m² – 2,3m²

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 5m² – 6m²

Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Timp de uscare: după aprox. 15 minute

Poate fi acoperit cu un strat de vopsea: după aprox. 15 minute

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat.

Rezistența la temperatură: nu se aplică

Ambalaj: aerosol volum maxim 150ml, resp. 400ml.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Grund incolor utilizat pentru creșterea aderenței agentului de lăcuire utilizat pentru suprafețele din plastic ale mașinilor. Indicat și pentru mobilierul de grădină precum și pentru alte obiecte acoperite din plastic dur.

Se aplică pe următoarele materiale plastic dure:

poliuretan (PUR)

polistiren (PS)

poliamidă (PA)

cauciuc poliuretanic, modificat (EPDM), mase plastice pe bază de acril-butadien-stiren (ABS)

mase plastice pe bază de fibre de sticlă (GfK) polivinil dur (Hart-PVC)

După aplicarea primerului, puteți vopsi obiectele cu orice vopsea sintetică DUPLI-COLOR, pe bază de rășini sintetice sau acrilice.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Produs pe bază de solvenți cu aditivi speciali pentru îmbunătățirea aderenței
- Uscare rapidă

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Pregătirea suprafeței:

- Curățați suprafața de murdărie, grăsime și silicon.
- Dacă este cazul, șmirgheliți suprafața cu hartie abrazivă, granulație 600.
- Îndepărtați praful rezultat prin șmirgheluire.

Aplicare:

- Înainte de utilizare, agitați bine aerosolul timp de 3 minute.
- Testați în prealabil, într-un loc mai puțin vizibil.
- Aplicați cel mult două straturi subțiri.
- Pulverizați de la o distanță de aprox. 25 cm.
- După uscare (aprox. 15 minute), puteți aplica un strat de vopsea acrilică sau sintetică.

VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. Temperatura ar trebui cuprinsă între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației pentru aerosol depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro